



# Akku-Plattform

**AP 400 H**



# Akku-Plattform AP 400 H

## Technische Daten

| Maße mm               | Länge | Breite | Höhe       |
|-----------------------|-------|--------|------------|
| <b>Gesamtgröße</b>    | 1340  | 600    | 1100       |
| <b>Plattformgröße</b> | 1000  | 600    |            |
| <b>Plattformhöhe</b>  |       |        | 460 - 1600 |



komfortable Bedienung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Antrieb</b>      | Blei-Akku           |
| Spannung            | 24 V (2 x 12V 33AH) |
| Leistung Motor      | 400 W               |
| Leistung Lift Motor | 800 W               |
| Steigfähigkeit      | max. 15° (27 %)     |
| Steuerung           | Curtis 70 A         |



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Besonderheit</b> | mit Scherenhubbühne<br>mit Feststellbremse<br>mit Ladestandsanzeige |
|---------------------|---|

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Betriebsdaten</b>   |                                |
| Gewicht                | 250 kg (inkl. Akku)            |
| max. Zuladung          | 400 kg                         |
| Fahrzeit               | ca. 6 Std.                     |
| Ladezeit               | ca. 8 Std.                     |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0 – 6 km/h stufenlos           |
| Fahrtrichtung          | vorwärts / rückwärts           |
| Bereifung vorne        | 10" x 3,50-4 Luft              |
| Bereifung hinten       | 6" Schwenkrad mit Bremse Gummi |
| Ladegerät              | extern                         |



**Niafil AG**

Talstrasse 5, 8219 Trasadingen / SH  
Tel.: 079 642 4327 oder 079 670 1289  
E-Mail: info@niafil.ch Internet: [www.powerpac.ch](http://www.powerpac.ch)